



# Neu !

## **Aluminium Systemschiebetor** **INOVA SilverLine®**

### **INOVA® - jetzt auch in Aluminium**

Mit dem neuen Systemschiebetor INOVA SilverLine® gibt es die bewährten INOVA® Schiebetore jetzt auch in Aluminium.

### **Bewährtes im modernen Design**

INOVA SilverLine® vereint die Zuverlässigkeit der INOVA® Antriebs- und Sicherheitstechnik mit den Möglichkeiten und der Eleganz einer Aluminiumkonstruktion.

Wesentliches Merkmal von INOVA SilverLine® ist der innovative, modulare Aufbau des Torflügels. Je nach erforderlicher Statik können so unterschiedliche Tore bis 15m lichte Durchfahrt kostengünstig gefertigt werden.

Dabei verleiht der in den Ober- und Unterholm eingelegte Silberstreifen der robusten Konstruktion ein unverwechselbares, filigranes Design.

### **Die Visitenkarte für Ihre Einfahrt**

Freitragend bis 15m lichte Durchfahrtsbreite

### **Komfortabel**

kurze Öffnungs- und Schließzeiten und einfache Bedienung mit Funk (serienmäßig)

### **Kostengünstig**

durch innovatives Konstruktionsprinzip (patentiert)

### **Zuverlässig und wartungsarm**

mit dem bewährten INOVA® Antriebssystem

### **Sicher**

aktive Kontaktleisten und Lichtschranken im Industriestandard

### **Flexibel**

mit umfangreichen Ausstattungsoptionen lässt sich die Toranlage leicht in Ihr individuelles Sicherheitskonzept integrieren

## Konstruktion

Der Torflügel wird als Schraubkonstruktion in Modulbauweise gefertigt.

Das bedeutet, dass der Unterholm nicht wie bisher aus einem teuren, großen Profil besteht, sondern dass aus einer kleinen Anzahl von Profilen - durch Kombination – unterschiedlich große Unterholme entsprechend der statischen Anforderungen realisiert werden können.

Durch dieses patentierte, innovative Konstruktionsprinzip können Unterholmvarianten von 200 mm bis 440 mm für lichte Durchfahrtsbreiten von bis zu 15m kostengünstig gefertigt werden.



Unterholmhöhe [mm]:	440	340	240	200
Lichte Durchfahrt:	bis 15m	bis 13m	bis 11m	bis 9m



## Oberfläche

Je nach Bedarf stehen drei attraktive Oberflächen zur Auswahl:

- **Aluminium pressblank** als günstige Einstiegsvariante
- **Aluminium eloxiert** für Schiebetore im elegant schlichten Design
- **pulverbeschichtet** nach individuellem Wunsch mit dem markanten Silberstreifen in der Mitte des Ober- und Unterholmes.

## Antrieb und Sicherheit

Der von außen unsichtbare INOVA® Antrieb ist manipulationsgeschützt im Unterholm angebracht und sorgt mit ausreichenden Leistungsreserven für einen zuverlässigen Betrieb auch bei widrigen Witterungsverhältnissen.

## Serienmäßige Ausstattung

- Microcontrollersteuerung INOVAMATIC 400 mit Menüsystem
- Funk inkl. 1 Handsender
- 5 aktive Sicherheitskontaktleisten
- 2 Lichtschranken



Berlemann Torbau GmbH  
Ulmenstraße 3  
48485 Neuenkirchen  
Deutschland

Tel.: +49 5973 9481-0  
Fax: +49 5973 9481-50  
www.berlemann.de  
info@berlemann.de

