



**HERAS ADRONIT**

**DIE WERTACHTER**



**UNI**  
GITTERZAUN



### UNI



Eckausbildung Gitterzaun UNI mit Sicherungs-U; Gitter oben 15 mm überstehend



Detail Gitterzaun UNI mit Verletzungsschutz: Vermeidung von Unfällen durch einen glatten oberen und wahlweise unteren Abschluss



#### Der robuste Gitterzaun UNI

Eine optimale Synthese zwischen erprobter Robustheit und zeitloser Eleganz bildet der HERAS ADRONIT-Gitterzaun UNI. Seine universelle Einsetzbarkeit macht ihn so interessant.

#### Einsatzbereiche

- Einfriedungen von Grundstücken im
  - Industriebereich
  - Privatbereich
  - kommunalen Bereich

#### Gitterzaun UNI mit Verletzungsschutz

Um Verletzungen beim Übersteigen und Unterkriechen zu vermeiden, hat HERAS-ADRONIT Gitterzäune mit Verletzungsschutz entwickelt.

Das Besondere: Sie besitzen oben - und auf Wunsch auch unten - glatte, abgerundete Abschlüsse und erfüllen so die Richtlinie des Gemeindeunfall-Versicherungsverbandes.

#### Einsatzbereiche

Einfriedungen öffentlicher Einrichtungen mit erhöhter Anforderung an einen Verletzungsschutz wie z. B. von

- Spielplätzen
- Kindergärten
- Schulen
- Sport- und Bolzplätzen
- Freizeiteinrichtungen etc.

#### Konstruktionsmerkmale

##### Pfosten

Spezial-Profilpfosten mit breitem T-Flansch zur rutschfesten Montage der Gitterelemente in beliebiger Höhe.

##### Abmessungen, Höhen und Maschenweiten

Gitterelemente UNI bestehen aus waagrecht verlaufenden, gelochten U-förmigen Kaltprofilen in den Abmessungen 9/20/9/2 mm. Für einen besseren Korrosionsschutz sind sie auf der Oberseite abgerundet.

Zur Erschwerung eines Übersteigens sind die 6 mm starken Rundstäbe aus der Mitte genommen. Sie können oben glatt abschließen, ca. 15 mm überstehen oder zusätzlich bleistiftartig angespitzt sein. Jeder Kreuzungspunkt ist fest mit dem U-Profil verschweißt. Maschenweiten: 50 x 200 mm, für besondere Anwendungszwecke 25 x 200 oder 35 x 200 mm. Höhen: 630 bis 2.430 mm.

#### Befestigungen

Jedes U-Profil wird durch einen UNI-Klemmkeil innerhalb des T-Flansches befestigt. „Sicherungs-U's“ zwischen Pfosten und Gittermatte verhindern eine mutwillige Demontage.

#### Die Farbe bestimmen Sie

Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen verschiedene Standardfarben zur Verfügung (siehe gesonderte HERAS ADRONIT-Farbtabelle).



Händlerstempel

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.