



Gitterzäune SOLO I und III

Robust, sichernd und wirtschaftlich



|| Einsatzbereiche

Einfriedung von Grundstücken im

- Privatbereich
- Industriebereich
- kommunalen Bereich etc.

nach neuestem Fertigungsstandard.

Konstruktionsmerkmale

|| Gitter

Die Gitterelemente der Zäune SOLO I und III bestehen aus stark punktgeschweißten Stahldrähten. Alle waagerechten Drähte sind gegenüberliegend angeordnet.

SOLO I:

- waagerechte Drähte \varnothing 8 mm
- senkrechte Drähte \varnothing 6 mm

SOLO III:

- waagerechte Drähte \varnothing 6 mm
- senkrechte Drähte \varnothing 5 mm

|| Pfosten

Rechteckrohrpfosten mit Kunststoffkappe und vormontierter Kunststoffhalterung. Befestigungsmaterial aus Edelstahl.

|| Gitterabschluss

Bis 1,60 m: oben und unten glatt abschließend.
Ab 1,80 m: einseitig glatt und einseitig überstehend abschließend.

|| Maschenweite

50/200 mm

|| Höhen

Lieferbar von 0,60 bis 2,40 m (in Stufen von 0,20 m)

|| Befestigung

Das Gitter wird in die Kunststoffdistanzhalter eingebracht und dann mit einer Klemmplatte verschraubt. Eckausbildungen wahlweise mit Eckverbindungen oder Eckpfosten.

|| Die Farbe bestimmen Sie

Gitter und Pfosten sind feuerverzinkt. Eine umfangreiche Farbpalette ermöglicht die harmonische Anpassung der Gitterzäune SOLO I und III an das Gebäude und Grundstück. Dazu stehen Ihnen 2 Standardfarben (s.u.) zur Verfügung. Weitere RAL-Farbtöne sind gegen Aufpreis erhältlich.

Technische Daten:



Pfostenausführung	Kappe	Kunststoffhalter
feuerverzinkt	silber	silber
RAL 6005	grün	grün
RAL 7016	schwarz	schwarz
RAL Sonderfarbe	schwarz	schwarz

Anzahl Halter	Länge L
3	1200
3	1400
4	1600
4	1800
4	2000
5	2200
5	2400
5	2600
6	2800
6	3000



RAL 6005
moosgrün



RAL 7016
anthrazitgrau

|| Sie wünschen weitere Infos? Kontaktieren Sie uns!

Geme beantworten wir Ihre Fragen rund um unser Unternehmen, sowie um das Thema SOLO I + III:
kontakt@waliczek.de oder 0 24 51-48 45 40

