



## **Gitterzäune ECO I und II**

Universell, ökonomisch und sichernd





## || Einsatzbereiche

Einfriedung von Grundstücken im

- Privatbereich
- Industriebereich
- kommunalen Bereich etc.

nach neuestem Fertigungsstandard.

## Konstruktionsmerkmale

### || Gitter

Die Gitterelemente der Zäune ECO I und III bestehen aus stark punktgeschweißten Stahldrähten. Alle waagerechten Drähte sind gegenüberliegend angeordnet.

#### ECO I:

waagerechte Drähte  $\varnothing$  8 mm

senkrechte Drähte  $\varnothing$  6 mm

#### ECO III:

waagerechte Drähte  $\varnothing$  6 mm

senkrechte Drähte  $\varnothing$  5 mm

### || Pfosten

Spezial-Profilpfosten mit einem breiten T-Flansch zur rutschfesten Montage der Gitterelemente in beliebiger Höhe. Stufenlose Anbringung der Zaunelemente innerhalb der Pfostenflansche.

### || Gitterabschluss

Bis 1,60 m: oben und unten glatt abschließend.

Ab 1,80 m: einseitig glatt und einseitig überstehend abschließend.

### || Maschenweite

50/200 mm

### || Höhen

Lieferbar von 0,60 bis 2,40 m (in Stufen von 0,20 m)

### || Befestigung

Der Doppelstab wird durch einen Klemmkeil innerhalb des T-Flansches befestigt. Außerdem verhindert die Anbringung eines "Sicherungs-U's" zwischen Pfosten und Gittermatte eine mutwillige Demontage.

### || Die Farbe bestimmen Sie

Eine umfangreiche Farbpalette ermöglicht die harmonische Anpassung der Gitterzäune ECO I und III an das Gebäude und Grundstück. Dazu stehen Ihnen 4 Standardfarben (s.u.) ohne Aufpreis zur Verfügung. Weitere RAL-Farbtöne sind gegen Aufpreis erhältlich.



RAL 6005  
moosgrün



RAL 7016  
anthrazitgrau

### || Sie wünschen weitere Infos?

#### Kontaktieren Sie uns!

Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um unser Unternehmen, sowie um das Thema ECO I + III:  
kontakt@waliczek.de oder 0 24 51-48 45 40