



Gitterzäune ECO I und II

Universell, ökonomisch und sichernd



|| Einsatzbereiche

Einfriedung von Grundstücken im

- ▣ Privatbereich
- ▣ Industriebereich
- ▣ kommunalen Bereich etc.

nach neuestem Fertigungsstandard.

Konstruktionsmerkmale

|| Gitter

Die Gitterelemente der Zäune ECO I und III bestehen aus stark punktgeschweißten Stahldrähten. Alle waagerechten Drähte sind gegenüberliegend angeordnet.

ECO I:

waagerechte Drähte \varnothing 8 mm

senkrechte Drähte \varnothing 6 mm

ECO III:

waagerechte Drähte \varnothing 6 mm

senkrechte Drähte \varnothing 5 mm



|| Pfosten

Spezial-Profilpfosten mit einem breiten T-Flansch zur rutschfesten Montage der Gitterelemente in beliebiger Höhe. Stufenlose Anbringung der Zaunelemente innerhalb der Pfostenflansche.

|| Gitterabschluss

Bis 1,60 m: oben und unten glatt abschließend.

Ab 1,80 m: einseitig glatt und einseitig überstehend abschließend.

|| Maschenweite

50/200 mm



|| Höhen

Lieferbar von 0,60 bis 2,40 m (in Stufen von 0,20 m)

|| Befestigung

Der Doppelstab wird durch einen Klemmkeil innerhalb des T-Flansches befestigt. Außerdem verhindert die Anbringung eines "Sicherungs-U's" zwischen Pfosten und Gittermatte eine mutwillige Demontage.

|| Die Farbe bestimmen Sie

Eine umfangreiche Farbpalette ermöglicht die harmonische Anpassung der Gitterzäune ECO I und III an das Gebäude und Grundstück. Dazu stehen Ihnen 2 Standardfarben (s.u.) ohne Aufpreis zur Verfügung. Weitere RAL-Farbtöne sind gegen Aufpreis erhältlich.



RAL 6005
moosgrün



RAL 7016
anthrazitgrau



|| Sie wünschen weitere Infos?

Kontaktieren Sie uns!

Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um unser Unternehmen, sowie um das Thema ECO I + III:

kontakt@waliczek.de oder 0 24 51-48 45 40